RTP
RAILTECHPAPLA Sp. z o.o.

evaluate HASLERRail
swiss engineering since 1887

TELOC®3000

TELOC®3000 jest częścią zupełnie nowej generacji sprzętu inteligentnych technologii, który spełnia najwyższe wymagania. Ze względu na otwartą architekturę systemu, nowe funkcje mogą być zintegrowane na poziomie sprzętu i oprogramowania. Obudowa może być dostosowana do wymagań klienta i jest oparta na technologii 19 cali.

Generacja TELOC®3000 została opracowana do stosowania na wszystkich pojazdach kolejowych, takich jak elektryczne i spalinowe lokomotywy, pociągi dużych prędkości, elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne i kolejki górskie. Nadaje się również do masowych przewozów, czyli na lekkich pojazdach szynowych, tramwajach i pociągach metra.

TELOC®3000 zapisuje, prędkość, odległość i czas wraz z różnymi sygnałami określonymi przez klienta, napięcie, ciśnienie hamulcowe, syrena, kierunek ruchu, aktywację hamulców, itp. Sygnały mogą być połączone przewodami do wejść rejestratora TELOC®3000 lub TELOC®3000 może komunikować się z różnymi magistralami, takimi jak MVB, CANopen, Profibus, Ethernet, RS485/422, itp. Równoległa komunikacja z wieloma systemami magistrali jest możliwa poprzez, np. Profibus, MVB i Ethernet. Możliwe jest również podłączenie różnych Hasler®CPM (Pmieci zabezpieczonych).

TELOC®3000 jest certyfikowanym rejestratorem prawnym JRU(Juridical Recording Unit) do zastosowań ETCS wraz z możliwością rejestracji danych narodowych.

Funkcje nadzoru ruchu takie jak: wskazanie przekroczenia prędkości, pomiar prędkości, sygnał zamykania drzwi mogą być rejestrowane. Możliwe jest spełnienie funkcji bezpieczeństwa do poziomu SIL4 (EN50126) dla funkcji czuwaka, zabezpieczenia przeciwko staczaniu, wskazywaniu I rejestracji prędkości itp.

HaslerRail oferuje szeroką gamę produktów, takich jak wskaźnik prędkości, generatory impulsów, itp.

Ponadto rejestratory HaslerRail mają możliwość przekazywania danych z rejestratora danych do serwera poprzez różne rozwiązania bezprzewodowe, np. GPRS, WiFi, itp. Wraz z nowym oprogramowaniem Hasler® Aura możliwe jest, automatyczne skanowanie danych według zdefiniowanych przez klienta kryteriów. W zależności od połączenia możliwy jest podgląd bieżącego położenia pociągu.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów i systemów, o których mowa powyżej, należy zapoznać się z odpowiednim ulotce lub nie wahaj się zapytać naszych pracowników.

RAILTECHPAPLA Sp. z o.o.

evaluate HASLERRail
swiss engineering since 1887

TELOC®3000

Kontakt
HaslerRail AG
Freiburgstrasse 251
3018 Berne - Switzerland
Phone +41 (0) 31 990 71 11
Fax +41 (0) 31 990 72 22
info@haslerrail.com

Dział Sprzedaży Bern
Phone +41 (0) 31 990 71 11
Fax +41 (0) 31 990 72 23
sales@haslerrail.com

Serwis I Obsługa
Phone +41 (0) 31 990 72 20
Fax +41 (0) 31 990 72 27
service@haslerrail.com

HaslerRail AG - a member of
Sécheron Hasler Group

Autoryzowany Przedstawiciel
w Polsce:
RAIL TECH PAPLA Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała
Ul. Ułanów 11
Tel. +4833 821 01 72
Fax. +4833 472 07 44
info@railtech.pl

TELOC®3000 19-calowa obudowa

Podstawowe Dane Techniczne	
Rozmiar pamięci	256 MB do 8 GB
Zasilanie	Szeroki zakres od 24 do 110 V_{DC}
Stopień zabezpieczeń	IP20 (wg EN 60529), inne standardy zabezpieczeń mogą również zostać spełnione
Standardy	EN 50155, 50121-3-2, 61373
Interfejsi	MVB, Profibus, RS232, Ethernet, USB
Waga	3 do 10 kg, w zależności od wyposażenia
Rejestrator Prawny	
Dodatkowe standardy	JRU certykikowany